

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-30mm-x-15m-89426-flo-p-9329.html>

Żyłka tnąca gwiazdka 3.0mm x 15m / 89426 / FLO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 2,97 zł |
| Cena netto | 2,41 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 89426 |
| Kod producenta | 89426 |
| Kod EAN | 5906083894268 |
| Producent | Flo |
| Długość [m] | 15 |
| Średnica [mm] | 3 |
| Jednostka | SZT |
| Rozmiar | uniwersalny |
| Przekrój żyłki | gwiazdka |

Opis produktu

Żyłka tnąca gwiazdka 3.0mm x 15m FLO 89426

Żyłka tnąca z profilem gwiazdkowym do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Średnica 3.0 mm zapewnia skuteczne cięcie gęstej trawy, chwastów i zarośli na większych powierzchniach.

Średnica 3.0 mm

Długość 15 m

Profil Gwiazdka

Producent FLO

Charakterystyka żyłki tnącej gwiazdka 3.0mm

Profil gwiazdkowy

Wielokrawędziowy przekrój zwiększa powierzchnię tnącą i agresywność cięcia. Ostre krawędzie efektywnie rozdrabniają twarde łodygi i grubsze chwasty, które okrągłe żyłki mogłyby jedynie zaginać.

Średnica 3.0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do koszenia większych powierzchni i trudniejszej roślinności. Zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną niż cieńsze warianty (2.0-2.4 mm), przez co rzadziej wymaga wymiany podczas intensywnej pracy.

Długość 15 metrów

Standardowa długość wystarczająca na kilka wymian w głowicy kosy. Pozwala na wykonanie prac na średnich powierzchniach bez konieczności częstego uzupełniania zapasu żyłki.

Materiał wykonania

Żyłka z tworzywa odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Zachowuje elastyczność podczas pracy, co minimalizuje ryzyko pęknięcia przy kontakcie z przeszkodami.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|----------------------------|
| Model | 89426 |
| Producent | FLO |
| Średnica żyłki | 3.0 mm |
| Długość | 15 m |
| Profil przekroju | Gwiazdka |
| Typ produktu | Żyłka tnąca do podkaszarek |

Zastosowanie żyłki tnącej 3.0mm

- Koszenie gęstej i wysokiej trawy na działkach i terenach rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów o grubych łodygach i twardszej strukturze
- Pielęgnacja terenów zaniedbanych i zarośniętych
- Wykaszanie rowów, skarp i trudno dostępnych miejsc
- Prace porządkowe wokół drzew, ogrodzeń i budynków

-
- Koszenie na nierównych powierzchniach z kamieniami i przeszkodami
 - Zastosowanie w podkaszarkach spalinowych o większej mocy
 - Prace profesjonalne wymagające wytrzymałej żyłki

Kompatybilność z podkaszarkami

Dobór żyłki do urządzenia

Żyłka 3.0 mm jest przeznaczona do podkaszarek o mocy minimum 1.0-1.2 kW (spalinowe) lub 800-1000 W (elektryczne). Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Zbyt gruba żyłka może przeciążyć silnik słabszych urządzeń. System nawijania zależy od typu głowicy – żyłka może być nawijana ręcznie lub automatycznie, w zależności od konstrukcji podkaszarki.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować utwardzenie materiału. Przed montażem warto sprawdzić stan głowicy tnącej i oczyścić ją z resztek starej żyłki. Podczas pracy żyłka zużywa się stopniowo – jej długość w głowicy należy regularnie uzupełniać, stosując mechanizm automatyczny lub ręczny, zgodnie z instrukcją podkaszarki.

Profil gwiazdkowy skuteczniej tnie twarde rośliny, ale także szybciej się zużywa na powierzchniach z kamieniami i betonem. Przy intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach żyłka może wymagać częstszej wymiany niż warianty okrągłe. Optymalna prędkość obrotowa głowicy zapewnia najlepszą efektywność cięcia – zbyt niska prędkość zmniejsza skuteczność, zbyt wysoka przyspiesza zużycie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć również: głowice tnące z systemem automatycznego nawijania, tarcze tnące do gęstych zarośli, ochraniacze i pasy nośne zwiększające komfort pracy podczas dłuższych sesji koszenia.