

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-kwadratowa-1-3mm-x-10m-89411-flo-p-2144.html>

Żyłka tnąca kwadratowa 1,3mm x 10m 89411 FLO

Cena brutto	1,22 zł
Cena netto	0,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89411
Kod producenta	89411
Kod EAN	5906083894114
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	1.3
Długość [m]	10
Przekrój żyłki	kwadrat

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa 1,3mm x 10m FLO 89411

Żyłka tnąca o kwadratowym przekroju przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych. Grubość 1,3 mm zapewnia równowagę między efektywnością cięcia a kompatybilnością z większością urządzeń ogrodniczych.

Grubość żyłki 1,3 mm

Długość 10 m

Przekrój Kwadratowy

Model 89411

Charakterystyka żyłki tnącej kwadratowej

Kwadratowy przekrój żyłki

Kształt kwadratowy zwiększa powierzchnię cięcia w porównaniu do żyłek okrągłych. Ostre krawędzie przekroju skuteczniej przecinają łodygi trawy i chwastów, co przekłada się na szybsze tempo pracy przy koszeniu gęstej roślinności.

Grubość 1,3 mm

Średnica 1,3 mm stanowi standard dla małych i średnich podkaszarek elektrycznych oraz lekkich urządzeń spalinowych. Taka grubość zapewnia wystarczającą wytrzymałość przy koszeniu standardowej trawy, jednocześnie nie obciążając nadmiernie silnika urządzenia.

Długość 10 metrów

Zapas 10 metrów żyłki wystarcza na kilka wymian w typowej podkaszarce z głowicą półautomatyczną. Pozwala to na kilkukrotne uzupełnienie żyłki bez konieczności zakupu nowego wkładu, co obniża koszty eksploatacji urządzenia.

Kompatybilność z urządzeniami

Żyłka pasuje do większości podkaszarek z głowicami do żyłki 1,3 mm. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia dopuszczalną grubość żyłki – informacja ta zwykle znajduje się na obudowie głowicy koszącej lub w specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89411
Grubość żyłki	1,3 mm
Długość	10 m
Kształt przekroju	Kwadratowy
Typ produktu	Żyłka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie żyłki tnącej 1,3 mm

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 500 m²
- Wykańczanie krawędzi trawnika wzdłuż chodników i rabat
- Usuwanie niskiej roślinności przy płotach i murach
- Przycinanie trawy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarki
- Koszenie młodych chwastów o miękkiej łodydze
- Pielęgnacja niewielkich terenów zielonych w ogrodzie

-
- Regularne utrzymanie porządku wokół drzew i krzewów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż żyłki w podkaszarce

Żyłkę nawijać zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na głowicy koszącej. Pozostawić wystające końce o długości 10-15 cm dla optymalnej wydajności cięcia. W głowicach półautomatycznych żyłka wydłuża się automatycznie po lekkim uderzeniu głowicą o podłoże.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować dopuszczalną grubość żyłki w instrukcji podkaszarki. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może przeciążyć silnik urządzenia, natomiast zbyt cienka będzie szybko się zużywać i może być nieefektywna przy gęstszej trawie.

Warunki przechowywania

Niewykorzystaną żyłkę przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał żyłki może z czasem twardnieć pod wpływem UV, co zmniejsza jego elastyczność i zwiększa łamliwość podczas pracy.

Produkty powiązane

Do żyłki tnącej 1,3 mm warto rozważyć zakup głowicy zapasowej do podkaszarki oraz ochroniacza do żyłki. Przy intensywnym użytkowaniu przydatne mogą być również żyłki o większej grubości 1,6-2,0 mm do koszenia grubszych chwastów.