

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-kwadratowa-2-0-15m-sztnk-2-0-15m-schmith-p-32764.html>

## Żyłka tnąca kwadratowa-2,0 , 15m SZTNK-2,0 15M SCHMITH

Cena brutto	<b>7,16 zł</b>
Cena netto	<b>5,82 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SZTNK-2,0/15M</b>
Kod producenta	<b>SZTNK-2,0/15M</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca kwadratowa SCHMITH 2,0 mm / 15 m

Linka tnąca o przekroju kwadratowym do spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Kwadratowy profil zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu z żyłką okrągłą, szczególnie przy gęstej i wilgotnej trawie.

Średnica 2,0 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadratowy

Model SZTNK-2,0/15M

### Charakterystyka żyłki kwadratowej

#### Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie tnące zwiększają skuteczność cięcia o około 30% w porównaniu z żyłką okrągłą. Geometria kwadratowa lepiej radzi sobie z grubszymi łodygami i wilgotną roślinnością.

#### Średnica 2,0 mm

Uniwersalna grubość przeznaczona do standardowych prac porządkowych. Kompatybilna z większością podkaszarek o mocy 0,5-1,5 kW. Sprawdź w instrukcji urządzenia dopuszczalną średnicę żyłki.

### Odporność mechaniczna

Materiał odporny na zrywanie podczas kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, ogrodzenia). Struktura minimalizuje strzępienie się końcówek podczas intensywnej pracy.

### Długość 15 metrów

Wystarczająca ilość żyłki na kilka wymian w sezonie przy standardowym użytkowaniu. Możliwość samodzielnego cięcia odcinków o długości dopasowanej do głowicy kosiarki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNK-2,0/15M
Średnica żyłki	2,0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadratowy
Kod EAN	5902004737256
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i działkach
- Wykaszenie poboczy, rowów i trudno dostępnych miejsc
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i murków
- Porządkowanie terenów zielonych wokół budynków
- Przycinanie brzegów trawników przy rabatach
- Prace konserwacyjne na działkach rekreacyjnych

### Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki dopuszczalną średnicę żyłki. Większość urządzeń spalinowych o mocy 0,7-1,5 kW oraz elektrycznych 500-1000 W obsługuje żyłkę 2,0 mm. W przypadku automatycznych głowic zwijających upewnij się, że średnica nie przekracza parametrów producenta.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta podkaszarki. Prawidłowy kierunek nawijania zapewnia sprawne podawanie żyłki podczas pracy. Podczas koszenia utrzymuj głowicę w odległości 5-10 cm od podłoża, aby uniknąć nadmiernego zużycia materiału.

Końcówki żyłki zużywają się szybciej przy kontakcie z twardymi powierzchniami. Regularnie kontroluj długość wystającej żyłki – optymalna długość to 12-15 cm od krawędzi osłony. Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

### **Jak obliczyć zapotrzebowanie na żyłkę**

Standardowa głowica podkaszarki wymaga 3-5 metrów żyłki na jedno napełnienie. Przy regularnym użytkowaniu (raz w tygodniu na powierzchni 200-300 m<sup>2</sup>) rolka 15 metrów wystarcza na około 3-5 wymian, co odpowiada jednemu sezonowi koszenia.

### **Produkty powiązane**

Rozważ zakup głowicy kosi z systemem automatycznego podawania żyłki oraz ochraniaczy do podkaszarki. Do większych powierzchni i trudniejszych warunków dostępne są żyłki o średnicy 2,4-3,0 mm oraz profile tnące w kształcie gwiazdy.

...