

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-kwadratowa-2-4-15m-sztnk-2-4-15m-schmith-p-32765.html>

Żyłka tnąca kwadratowa-2,4 , 15m SZTNK-2,4 15M SCHMITH

Cena brutto	10,34 zł
Cena netto	8,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZTNK-2,4/15M
Kod producenta	SZTNK-2,4/15M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa SCHMITH 2,4 mm – 15 m

Linka tnąca o przekroju kwadratowym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Kwadratowy kształt zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu z żyłkami okrągłymi, szczególnie przy gęstej i wyższej trawie.

Srednica 2,4 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadratowy

Model SZTNK-2,4/15M

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie zwiększają efektywność cięcia. Kwadratowy przekrój przecina łodygi roślin bardziej skutecznie niż okrągły, co skraca czas pracy i zmniejsza obciążenie silnika kosiarki.

Średnica 2,4 mm

Uniwersalna grubość pasująca do większości kos spalinowych i mocniejszych podkaszarek elektrycznych. Sprawdź w instrukcji urządzenia maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki przed zakupem.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja żyłki zapobiega przedwczesnemu pękaniu podczas kontaktu z twardymi przeszkodami – krawężnikami, kamieniami czy drewnianymi elementami ogrodzenia.

Długość 15 metrów

Wystarczająca ilość materiału na kilkukrotne uzupełnienie głowicy tnącej. Przy standardowym zużyciu wystarcza na sezon koszenia w przydomowym ogrodzie o powierzchni do 500 m².

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNK-2,4/15M
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadratowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004737263

Zastosowanie

- Koszenie trawników w ogrodach przydomowych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ścieżek
- Usuwanie chwastów na trudno dostępnych terenach
- Wykaszanie poboczy dróg i rowów
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków gospodarczych
- Koszenie wysokiej trawy i zarośli na nieużytkach
- Prace porządkowe na działkach i plantacjach

Kompatybilność i montaż

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi kosiarki lub podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Średnica 2,4 mm jest standardem dla urządzeń o mocy powyżej 1000 W (elektryczne) lub pojemności skokowej powyżej 25 cm³ (spalinowe). W przypadku mniejszych urządzeń zaleca się żyłkę o średnicy 1,6-2,0 mm.

Sposób nawlekania

Żyłkę należy nawinąć na szpulę głowicy tnącej zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie. Typowo nawija się dwa odcinki po 3-5 metrów w przeciwnych kierunkach lub jeden ciągły odcinek w pętli. Końce żyłki powinny wystawać na 10-15 cm poza obudowę głowicy.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłka zużywa się stopniowo podczas pracy – skraca się i stępieja. Większość głowic tnących ma funkcję automatycznego lub półautomatycznego wydawania żyłki – wystarczy lekko uderzyć głowicą o podłoże podczas pracy na pełnych obrotach. Regularnie kontroluj długość wystających końców i uzupełniaj żyłkę, gdy skróci się poniżej 5 cm.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV i wilgoć mogą osłabiać strukturę materiału, zwiększając ryzyko pęknięcia podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarek i podkaszarek warto rozważyć: głowice tnące z funkcją automatycznego podawania żyłki, ochraniacze tnące, zestawy serwisowe do głowic oraz żyłki okrągłe o różnych średnicach do lżejszych prac porządkowych.

...