

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zyłka-tnąca-okrągła-2-4mm-90m-89442-flo-p-2537.html>

Żyłka tnąca okrągła 2,4mm 90m 89442 FLO

Cena brutto	15,04 zł
Cena netto	12,23 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89442
Kod producenta	89442
Kod EAN	5906083894428
Producent	Flo
Średnica [mm]	2.4
Jednostka	SZT
Przekrój żyłki	okrągły
Długość [m]	90

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła 2,4mm 90m FLO 89442

Żyłka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Średnica 2,4 mm zapewnia równowagę między wytrzymałością a uniwersalnością zastosowania przy koszeniu średniej i grubszej roślinności.

Średnica żyłki 2,4 mm

Długość 90 m

Przekrój okrągły

Model 89442

Charakterystyka żyłki tnącej 2,4mm

Średnica 2,4 mm

Średnica 2,4 mm stanowi kompromis między mocą cięcia a obciążeniem silnika podkaszarki. Grubsza od standardowych żyłek 2,0

mm, radzi sobie z twardszymi chwastami i gęstszą roślinnością, zachowując kompatybilność z większością urządzeń na rynku.

Okrągły przekrój

Przekrój okrągły charakteryzuje się niższym poziomem hałasu podczas pracy w porównaniu do przekrojów wielokątnych. Zapewnia stabilne cięcie i mniejsze opory powietrza, co przekłada się na równomierne zużycie materiału po całym obwodzie żyłki.

Długość 90 metrów

Zapas 90 metrów wystarcza na kilkanaście wymian w standardowej podkaszarce z głowicą automatyczną lub półautomatyczną. Przy przeciętnym zużyciu 5-8 metrów na sezon, jedna szpula wystarcza na cały rok prac ogrodowych w przydomowym ogrodzie.

Materiał odporny na ścieranie

Tworzywo sztuczne użyte do produkcji żyłki charakteryzuje się odpornością na ścieranie przy kontakcie z twardymi powierzchniami, kamieniami i korą drzew. Materiał zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, nie twardnieje w chłodniejsze dni.

Specyfikacja techniczna

Model	89442
Marka	FLO
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	90 m
Przekrój	okrągły
Materiał	tworzywo sztuczne

Zastosowanie żyłki 2,4mm

- Koszenie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Wykaszenie trudno dostępnych miejsc wokół drzew i krzewów
- Usuwanie chwastów na ścieżkach, alejkach i podjazdach
- Przycinanie krawędzi trawnika po pracy kosiarką
- Cięcie średniej i grubszej roślinności łąkowej
- Prace porządkowe w ogrodzie przydomowym
- Koszenie na działkach rekreacyjnych
- Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki maksymalną średnicę żyłki dopuszczoną przez producenta. Urządzenia o mocy poniżej 500W mogą nie radzić sobie z żyłką 2,4 mm. Głowice kosiarki powinny mieć możliwość nawleczenia żyłki o tej średnicy – standardowo w głowicach automatycznych i półautomatycznych z otworami montażowymi min. 2,5 mm.

Przechowywanie żyłki

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV i wilgoć mogą wpływać na elastyczność materiału. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C, co zapobiega kruchości lub nadmiernemu zmiękczeniu tworzywa.

Produkty powiązane

Do pracy z żyłką tnącą przyda się głowica kosi automatyczna lub półautomatyczna, okulary ochronne oraz osłona głowicy tnącej. W przypadku intensywnych prac warto rozważyć zakup dodatkowej szpuli zapasowej oraz rękawic roboczych.