

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-okragla-3-0-15m-sztno-3-0-15m-schmith-p-32892.html>



Żyłka tnąca okrągła-3,0 , 15m SZTNO-3,0 15M SCHMITH

Cena brutto	11,88 zł
Cena netto	9,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZTNO-3,0/15M
Kod producenta	SZTNO-3,0/15M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła SCHMITH 3,0 mm – 15 m

Okrągła żyłka tnąca o średnicy 3,0 mm przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Profil okrągły zapewnia uniwersalność zastosowania przy koszeniu trawy o średniej gęstości.

Średnica 3,0 mm
Długość 15 m
Profil Okrągły
Model SZTNO-3,0/15M

Charakterystyka techniczna

Średnica 3,0 mm
Żyłka o tej średnicy stanowi standard dla większości spalinowych podkaszarek o mocy 1-1,5 kW. Zapewnia równowagę między wydajnością cięcia a obciążeniem silnika. Sprawdza się przy koszeniu trawników, poboczy i terenów zielonych o średniej gęstości roślinności.

Profil okrągły
Okrągły przekrój żyłki charakteryzuje się uniwersalnością zastosowania i niższym poziomem hałasu podczas pracy w porównaniu z

profilami wielokątnymi. Zapewnia czyste cięcie trawy bez nadmiernego rozdrabniania, co ma znaczenie przy koszeniu trawników rekreacyjnych.

Odporność na uszkodzenia

Materiał wykonania zapewnia odporność na zrywanie przy kontakcie z przeszkodami oraz strzępienie się końcówek podczas pracy. Struktura żyłki zachowuje spójność nawet przy długotrwałej eksploatacji w warunkach intensywnego użytkowania.

Długość 15 metrów

Pakowanie 15-metrowe umożliwia wielokrotne uzupełnienie żyłki w głowicy kosi. W zależności od średnicy głowicy i długości wyjścia roboczego, z jednego opakowania można wykonać 5-8 uzupełnień, co odpowiada koszeniu powierzchni około 2000-3000 m².

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNO-3,0/15M
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	15 m
Typ profilu	Okrągły
Kod EAN	5902004737249
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i na osiedlach
- Wykaszanie poboczy dróg i chodników
- Utrzymanie porządku wokół obiektów infrastruktury
- Koszenie trawy na skarpach i nierównościach terenu
- Prace porządkowe w sadach i ogrodach
- Wykaszanie rowów melioracyjnych

Kompatybilność z urządzeniami

Sprawdzenie zgodności ze sprzętem

Żyłka o średnicy 3,0 mm jest kompatybilna z większością spalinowych podkaszarek o mocy 1-1,8 KM oraz elektrycznych o mocy minimum 1000 W. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną średnicę żyłki dopuszczoną przez producenta urządzenia –

informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej. Zbyt gruba żyłka może przeciążać silnik i skracać żywotność sprzętu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany żyłki należy upewnić się, że końcówki wystają z głowicy na równą długość (zazwyczaj 12-15 cm), co zapewnia równomierne obciążenie i wibracje. Nawój żyłki w głowicy powinien być wykonany zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta głowicy – nieprawidłowy kierunek powoduje problemy z automatycznym wydawaniem.

Żyłkę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią. Promieniowanie UV i zmiany temperatury mogą wpływać na elastyczność materiału. Przed rozpoczęciem sezonu koszenia warto sprawdzić stan żyłki – stwardniała lub popękana żyłka łamie się szybciej podczas pracy.

Optymalizacja zużycia żyłki

Zużycie żyłki zależy od techniki pracy i rodzaju terenu. Koszenie z pełną prędkością obrotową przy jednoczesnym unikaniu kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, ogrodzenia) minimalizuje zużycie. Na terenach z licznymi przeszkodami zaleca się stosowanie osłon na głowicę lub przejście na system z nożem tnącym.