

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-okragla-3mm-56m-89444-flo-p-2587.html>

## Żyłka tnąca okrągła 3mm 56m 89444 FLO

Cena brutto	<b>14,66 zł</b>
Cena netto	<b>11,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89444</b>
Kod producenta	<b>89444</b>
Kod EAN	<b>5906083894442</b>
Producent	<b>Flo</b>
Średnica [mm]	<b>3</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>56</b>
Przekrój żyłki	<b>okrągły</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca okrągła 3mm 56m FLO 89444

Żyłka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych. Średnica 3mm zapewnia uniwersalność zastosowania przy koszeniu trawy, chwastów oraz łądyg o średniej twardości.

Średnica 3 mm

Długość 56 m

Przekrój Okrągły

Model 89444

### Charakterystyka żyłki tnącej

#### Średnica 3mm - zastosowanie uniwersalne

Grubość 3mm stanowi standard dla podkaszarek elektrycznych i spalinowych o mocy 0,8-1,8 kW. Zapewnia równowagę między wydajnością cięcia a obciążeniem silnika, umożliwiając koszenie trawy, chwastów oraz łądyg o grubości do 8mm.

### Przekrój okrągły

Okrągły profil żyłki charakteryzuje się uniwersalnością zastosowania i niższym poziomem hałasu podczas pracy. Sprawdza się przy regularnej pielęgnacji trawników oraz usuwaniu chwastów na powierzchniach równych i lekko nierównych.

### Długość 56 metrów

Zapas 56 metrów wystarcza na około 15-25 wymian w zależności od długości głowicy koszącej (zwykle 3-4 metry na wymianę). Ekonomiczne rozwiązanie dla użytkowników o powierzchni do koszenia 500-1500 m<sup>2</sup>.

### Kompatybilność z urządzeniami

Żyłka pasuje do większości podkaszarek wyposażonych w głowice półautomatyczne i manualne. Przed zakupem należy sprawdzić zalecenia producenta sprzętu dotyczące dopuszczalnej średnicy żyłki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89444
Średnica żyłki	3 mm
Długość	56 m
Przekrój	Okrągły
Typ	Żyłka tnąca do podkaszarek

## Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Przcinywanie trawy wzdłuż krawężników, ogrodzeń i ścian budynków
- Usuwanie chwastów na powierzchniach utwardzonych i wokół drzew
- Pielęgnacja skarp, rowów i trudno dostępnych fragmentów terenu
- Wykaszanie trawy pod krzewami i w miejscach niedostępnych dla kosiarki
- Cięcie łodyg roślin jednorocznych o średniej twardości
- Utrzymanie porządku na działkach budowlanych i nieużytkach
- Przcinywanie roślinności przy chodnikach i alejkach ogrodowych

### Jak sprawdzić kompatybilność żyłki z podkaszarką

Sprawdź instrukcję obsługi podkaszarki lub naklejkę na osłonie głowicy koszącej - producent podaje zakres dopuszczalnych średnic

---

żyłki (np. 2,0-3,0 mm). Dla podkaszarek elektrycznych do 1000W zalecana średnica to 2,0-2,4 mm, dla urządzeń 1000-1500W - 2,4-3,0 mm, powyżej 1500W - 3,0-3,3 mm. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może przeciążyć silnik.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować utratę elastyczności materiału. Optymalna temperatura przechowywania to 5-25°C.

Podczas wymiany żyłki w głowicy należy nawijać ją zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie głowicy. Niewłaściwy kierunek nawijania zmniejsza efektywność cięcia i przyspiesza zużycie żyłki.

Żyłka zużywa się szybciej podczas pracy na powierzchniach z kamieniami, betonem lub asfaltem. W takich warunkach zaleca się częstsze kontrole długości żyłki i jej stan techniczny.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: głowice kosiące uniwersalne, osłony ochronne do podkaszarek, oleje do silników dwusuwowych, zestawy narzędzi do konserwacji sprzętu ogrodniczego.

...