

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-trygon-30mm-x-12m-89472-flo-p-11433.html>

Żyłka tnąca trygon 3.0mm x 12m / 89472 / FLO

Cena brutto	3,45 zł
Cena netto	2,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89472
Kod producenta	89472
Kod EAN	5906083894725
Producent	Flo
Przekrój żyłki	trójkąt z rdzeniem
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Długość [m]	12
Średnica [mm]	3

Opis produktu

Żyłka tnąca Trygon 3.0mm x 12m FLO 89472

Żyłka do podkaszarek i wykaszarek o konstrukcji dwupolimerowej z wzmocnionym rdzeniem. Przeznaczona do koszenia trawy, przycinania brzegów trawników oraz wykaszania chwastów w ogrodach i na terenach przydomowych.

Grubość żyłki 3.0 mm

Długość 12 metrów

Konstrukcja Podwójny polimer

Model FLO 89472

Charakterystyka żyłki tnącej Trygon

Konstrukcja dwupolimerowa

Żyłka składa się z twardego rdzenia i elastycznej osłony zewnętrznej. Rdzeń zapewnia odporność na rozciąganie i zerwanie podczas pracy, natomiast zewnętrzna warstwa zmniejsza zużycie podczas kontaktu z przeszkodami i chroni przed zacinaniem się w głowicy kosiarki.

Grubość 3.0 mm

Średnica 3.0 mm to uniwersalny wymiar stosowany w podkaszarkach spalinowych i elektrycznych o mocy od 1000W. Grubsza żyłka wytrzymuje większe obciążenia i pozwala na cięcie gęstszej roślinności niż cieńsze warianty 2.0-2.4 mm, zachowując przy tym elastyczność potrzebną do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Długość 12 metrów

Metraż wystarczający na kilka wymian żyłki w standardowej głowicy tnącej. W zależności od typu głowicy (ręczna, automatyczna, półautomatyczna) pojedyncza wymiana wymaga od 3 do 6 metrów materiału. Zapas pozwala na kontynuację pracy bez konieczności natychmiastowego zakupu kolejnej porcji.

Odporność na ścieranie

Materiał polimerowy zachowuje parametry cięcia przy kontakcie z twardymi powierzchniami – krawężnikami, murem, korą drzew. Warstwa zewnętrzna minimalizuje utratę średnicy podczas pracy, co wydłuża czas między wymianami i utrzymuje efektywność koszenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89472
Nazwa produktu	Żyłka tnąca Trygon
Grubość żyłki	3.0 mm
Długość	12 m
Materiał	Podwójny polimer (rdzeń + osłona)
Typ przekroju	Okrągły
Kompatybilność	Podkaszarki i wykaszarki z głowicą na żyłkę 3.0 mm

Zastosowanie żyłki tnącej 3.0 mm

-
- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i rekreacyjnych
 - Wykaszanie chwastów wzdłuż ogrodzeń, krawężników i ścieżek
 - Przycinanie brzegów trawników w miejscach niedostępnych dla kosiarki kołowej
 - Usuwanie niskiej roślinności wokół drzew i krzewów
 - Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
 - Koszenie traw ozdobnych i łąk kwietnych
 - Prace porządkowe na działkach i w ogrodach warzywnych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór żyłki do urządzenia

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Stosowanie grubszej żyłki niż zalecana przez producenta może prowadzić do przeciążenia silnika, zwiększonego zużycia paliwa lub energii elektrycznej oraz uszkodzenia mechanizmu głowicy. Grubość 3.0 mm jest standardem dla urządzeń o mocy powyżej 1000W.

Montaż w głowicy tnącej

Sposób nawijania żyłki zależy od typu głowicy. W głowicach ręcznych żyłkę nawija się na szpulę ręcznie, zachowując odpowiedni kierunek nawijania wskazany strzałką na obudowie. Głowice półautomatyczne wymagają naciśnięcia przycisku podczas pracy, aby wydłużyć żyłkę. Automatyczne dozują materiał samoczynnie przy kontakcie z podłożem. Zaleca się pozostawienie końcówek żyłki o długości 10-15 cm dla optymalnej wydajności cięcia.

Przechowywanie

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Długotrwałe narażenie na UV i wysoką temperaturę może zmniejszyć elastyczność materiału i zwiększyć jego kruchość, co skraca żywotność podczas eksploatacji.