

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-z-drutem-24mmx15m-sch14l02016-schmith-p-58522.html>

żyłka z drutem 2.4mmX15m SCH14L02016 SCHMITH

Cena brutto	16,45 zł
Cena netto	13,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02016
Kod producenta	SCH14L02016
Kod EAN	5902004732039
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka z drutem 2.4 mm × 15 m SCHMITH SCH14L02016

Linka tnąca z wewnętrznym rdzeniem metalowym, przeznaczona do koszenia trawy przy użyciu podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Konstrukcja z drutem zwiększa wytrzymałość mechaniczną i zapobiega nadmiernemu rozciąganiu podczas pracy.

Średnica 2.4 mm

Długość 15 m

Typ konstrukcji Z drutem

Symbol SCH14L02016

Charakterystyka

Konstrukcja z wewnętrznym drutem

Rdzeń metalowy wzmacnia strukturę żyłki, co przekłada się na większą odporność na rozciąganie i zrywanie podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami. Drut stabilizuje też geometrię nici podczas obrotów.

Średnica 2.4 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do koszenia gęstej, wysokiej trawy oraz chwastów o grubszych łodygach. Wymaga podkaszarek o mocy co najmniej 1000 W (elektryczne) lub 25 cm³ (spalinowe).

Odporność na strzępienie

Materiał i konstrukcja żyłki ograniczają mechaniczne uszkodzenia końcówek podczas pracy, co wydłuża okres użytkowania i zmniejsza częstotliwość wymiany.

Długość 15 metrów

Zapas materiału wystarczający na kilka do kilkunastu wymian w zależności od intensywności użytkowania i średnicy głowicy. Pozwala na cięcie żyłki na odcinki dopasowane do konkretnego modelu podkaszarki.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L02016
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.4 mm
Długość	15 m
Typ konstrukcji	Żyłka z drutem (rdzeń metalowy)
Kształt przekroju	Okrągły

Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na działkach przydomowych
- Usuwanie chwastów o grubszych łodygach
- Prace na terenach zaniedbanych i zarośniętych
- Wykaszanie rowów i skarp
- Koszenie wzdłuż ogrodzeń i murków
- Pielęgnacja terenów zielonych o dużej powierzchni

Jak dobrać żyłkę do podkaszarki?

Średnica żyłki powinna odpowiadać mocy urządzenia. Żyłka 2.4 mm wymaga podkaszarek o mocy minimum 1000 W (elektryczne) lub 25 cm³ (spalinowe). Sprawdź w instrukcji obsługi maksymalną dopuszczalną średnicę dla swojego modelu. Zbyt gruba żyłka przeciąży silnik, zbyt cienka będzie się szybko zużywać.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że głowica kosząca jest czysta i sprawna mechanicznie. Żyłkę nawijaj zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie głowicy – błędny kierunek obniża skuteczność cięcia i przyspiesza zużycie.

Podczas koszenia utrzymuj podkaszarkę pod kątem około 30 stopni względem gruntu. Nie dociskaj żyłki do powierzchni – pozwól jej pracować końcówkami. Unikaj kontaktu z kamieniami, betonem i metalowymi elementami, które mogą uszkodzić zarówno żyłkę, jak i głowicę.

Żyłkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał polimerowy może z czasem twardnieć pod wpływem UV, co obniża jego elastyczność i zwiększa kruchość.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki przydadzą się: głowice koszące kompatybilne ze średnicą 2.4 mm, ochroniacze do podkaszarek, oleje do silników dwusuwowych (dla modeli spalinowych), oraz zestawy serwisowe zawierające filtry i świece zapłonowe.