

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-z-drutem-30mmx15m-sch14l02018-schmith-p-58524.html>

żyłka z drutem 3.0mmX15m SCH14L02018 SCHMITH

Cena brutto	20,10 zł
Cena netto	16,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02018
Kod producenta	SCH14L02018
Kod EAN	5902004732053
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca z rdzeniem stalowym 3.0 mm × 15 m SCHMITH SCH14L02018

Żyłka do podkaszarek z wewnętrznym drutem stalowym, przeznaczona do intensywnego koszenia gęstej trawy i chwastów. Rdzeń metalowy zwiększa masę i moment obrotowy, co przekłada się na skuteczniejsze cięcie przy wyższych obrotach.

Srednica 3.0 mm
Długość 15 m
Konstrukcja z drutem stalowym
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Rdzeń stalowy

Wewnętrzny drut zwiększa wagę żyłki i stabilizuje jej tor podczas rotacji. Zapobiega wyginaniu się końcówek przy wysokich obrotach, co jest szczególnie istotne w kosach spalinowych o dużej mocy.

Średnica 3.0 mm

Grubość dedykowana do koszenia gęstych traw, pokrzyw i cienkich łodyg chwastów. Kompatybilna z większością podkaszarek spalinowych o mocy od 1.5 KM wzwyż oraz z głowicami o średnicy cięcia 40-45 cm.

Odporność na zużycie

Połączenie polimeru z metalowym rdzeniem ogranicza strzępienie się końcówek i wydłuża czas pracy między wymianami. Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach od -10°C do +40°C.

Długość 15 metrów

Zapas wystarczający na 8-12 wymian w standardowych głowicach automatycznych lub 15-20 odcinków w głowicach manualnych. Pozwala na samodzielne cięcie żyłki na preferowaną długość.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L02018
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	15 m
Typ konstrukcji	z rdzeniem stalowym (druć)
Przekrój	okrągły
Materiał zewnętrzny	polimer
Zastosowanie	podkaszarki i kosy spalinowe

Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na większych powierzchniach
- Usuwanie pokrzyw, ostu i innych chwastów o grubych łodygach
- Prace porządkowe wzdłuż ogrodzeń i dróg
- Koszenie na terenach nierównych, gdzie kosiarka kołowa nie ma dostępu
- Utrzymanie rowów, skarp i nasypów
- Prace w sadach i na plantacjach między rzędami drzew

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

Sprawdź w instrukcji obsługi maksymalną zalecaną średnicę żyłki dla danego modelu. Żyłka 3.0 mm wymaga mocy silnika minimum 1.5 KM (1.1 kW) w kosach spalinowych. W podkaszarkach elektrycznych o mocy poniżej 1000 W może powodować przeciążenie silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem sprawdź stan głowicy tnącej — szczeliny i uszkodzenia mogą przyspieszać zużycie żyłki. Odcinaj żyłkę na długość 12-15 cm od krawędzi głowicy, aby zapewnić równowagę podczas pracy.

Podczas koszenia utrzymuj głowicę pod kątem 10-15° do podłoża. Unikaj uderzania o twarde powierzchnie (kamienie, beton), które mogą uszkodzić rdzeń stalowy i osłabić strukturę żyłki.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wysokie temperatury mogą wpływać na elastyczność polimeru.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowice automatyczne kompatybilne ze średnicą 3.0 mm, osłony ochronne do kos, ochraniacze słuchu oraz rękawice robocze.

...